

## Ficha Generador 50 KVA Weichai



Descripción: Los grupos electrógenos Weichai han sido diseñados y fabricados bajo estrictos estándares de calidad cumpliendo las normas ISO3046 / ISO8528 / ISO9001 / NEMA MG1-32 / IEC34 / IEC60034, y .

Potencia Prime (PRP): Suministro de potencia con carga variable para un promedio de 70% del valor nominal Prime en un periodo de 12 horas de operación, sin limitación de horas de operación anuales. Se admite hasta un 10% de sobrecarga durante una hora por cada 12 horas de operación.

Potencia Standby (ESP): Potencia de respaldo para situaciones de corte de energía de la red pública. No está permitido sobrecarga.

Máximo de 500 horas por año con un factor de carga de 70% de la potencia nominal para un periodo de 24 horas continuas.

Es posible trabajar al 100% de carga por periodos breves.

\*Definición de potencias según ISO 8528

Condiciones de referencia estándar: Temperatura de entrada de aire 25°C y 30% de humedad relativa a 100 msnm. Datos de consumo de combustible diésel #2 de peso específico 850 gr/m<sup>3</sup> a plena carga.

### CARACTERÍSTICAS POR SERIE

WPG55F1 Serie F: Versión estándar, equipo abierto con estanque de combustible de 78 L (nivel de ruido ? 102 dB(A) a 7 m)

WPG55L1 Serie L: Incluye estanque de combustible de 78 L y cabina insonorizada (nivel de ruido ? 75 dB(A) a 7 m)

### CONFIGURACIONES

Versión estándar:

Motor, alternador, gobernador electrónico, solenoide de parada , amortiguadores de vibración, filtro de aire con housing, filtros de combustible y aceite, chasis para

levantar con grúa horquilla, tablero de control y fuerza, mantenedor de baterías, sistema eléctrico de 12 VDC , kit de baterías, breaker de protección, módulo DSE

Opcionales:

Estanque de combustible externo, funcionamiento para sincronismo y paralelismo, tablero de transferencia automática (TTA), alternador con imanes permanentes,

calefactor de aceite, silenciador crítico, silenciador hospitalario, amortiguadores de resorte anti-sísmicos, proyecto de combustible, monitoreo a distancia.

calefactor de refrigerante

manual de operación y mantenimiento en español, silenciador residencial, certificado SEC.

### GRUPO ELECTRÓGENO

Modelo WPG55\*1

Potencia (PRP) kW / kVA 40/50  
Potencia (ESP) kW / kVA 44/55  
Fases Trifásico  
Voltaje nominal V 400 / 230  
Corriente nominal A 84  
Velocidad RPM 1500  
Frecuencia HZ 50  
Factor de potencia i 0,8

Valor	Monto
Valor Antes s	\$10.978.000
Valor Oferta	\$9.980.000
Iva	\$1.896.200
Total	\$11.876.200

#### **Formas de pago**

Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

#### **Enviamos a todo Chile:**

Turbus Cargo, Memphis, Lit Cargo, Starken, Pullman, Cruz del Sur, etc.

#### **Equipo SuperDescuento**

Maquinas para el Comercio  
Dirección: Vicuña Mackenna 5893 - San Joaquin  
Email: [contacto@superdescuento.cl](mailto:contacto@superdescuento.cl)  
Web: [www.superdescuento.cl](http://www.superdescuento.cl)